

JH-UHD10555LM



合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

具有 5MP 解析度的高品質影像

支援 TVI/AHD/CVI/CVBS

支援具有自動切換功能的紅外線濾光片切換器 (ICR)

LightHunter 監視及高靈敏度感測器

支援 180° 水平/垂直翻轉

OSD 配置選單，操作方便

高可靠性 IP67 防水防塵設計

內建麥克風，可透過同軸電纜實現高品質音頻傳輸

支援音訊輸入和音訊視訊同步傳輸

產品型號	JH-UHD10555LM-4	
感應器		
像素	5MP	
尺寸	1/2.7"	
最低照度	0.005 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux (IR ON)	
鏡頭		
鏡頭(焦距)	2.8mm	4.0mm
鏡頭座	M12	
水平視角	109.1°	91.3°
垂直視角	60.9°	46.1°
對角線視角	126.7°	109.6°
照明		
照明	兩個紅外線照明	
照明距離	40m	
壽命	≥60,000 hours	
影片		
解析度	5MP@25fps: 2880(H) × 1620(V); 5MP@20fps: 2592(H) × 1944(V); 5MP@12.5fps: 2592(H) × 1944(V) 4MP: 2560(H) × 1440(V) 1080P: 1920(H) × 1080(V)	
幀率	TVI: 5MP@20fps (default), 5MP@12.5fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI: 5MP@25fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVBS: PAL, NTSC	

快門速度	PAL: 1/25s-1/50000s NTSC: 1/30s - 1/50000s
圖像	
曝光模式	四種模式：全域(預設)、BLC、HLC、DWDR
日/夜	三種模式：自動(預設)、白天、夜間
數位降噪	2D/3D
白平衡	兩種模式：自動(預設)、手動
寬動態範圍	數字寬動態
智慧紅外線	支援
翻動	支援 180° 水平/垂直翻轉
音頻	
麥克風	內建麥克風
攝影機音頻	TVI: 5MP@20fps, 5MP@12.5fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI: 5MP@25fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps
接口	
電源	5.5mm 電源接口
影片輸出	BNC, supports TVI/AHD/CVI/CVBS
工作環境	
工作溫度	-30° C to 60° C (-22° F to 140° F)
工作濕度	≤95% (相對溼度，無冷凝)
突波保護器	4kV
IP 等級	IP67

一般	
電源	DC 12V (± 25%),含反極性電源保護，最大 3.4W
Mount	提供 3D 支架、表面安裝(預設)、選購底盒、桿式安裝支架
尺寸(LxWxH)	154 x 66 x 66mm
材質	金屬+塑膠
重量	240g (0.53lb)

• 面板

