

JH-UHD50259LM



合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

- 四合一 TVI/AHD/CVI/CVBS
- 支援自動切換紅外線濾光切換器(ICR)
- 3d 降噪技術可提供清晰銳利的影像
- 支援 180° 水平翻轉, 180° 垂直翻轉
- OSD 設定選單, 操作方便
- IP67 防水防塵設計, 可靠性高
- 內建麥克風, 可通過同軸電纜傳輸高質量音頻
- 支援數位除霧



產品型號	JH-UHD50259LM
感測器	
像素	2MP
尺寸	1/2.9"
最低照度	0.005 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux (IR ON)
鏡頭	
鏡頭	2.8 mm
鏡頭接口	M12
視角	水平：101.5°、垂直：56.9°、對角線：117.4°
照明	
照明	兩個紅外線照明
照明距離	40m
壽命	≥60,000 hours
影片	
解析度	1080P: 1920(H) × 1080(V) 720P: 1280(H) × 720(V)
幀率	TVI/AHD/CVI : 1080P@25fps(default), 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps CVBS : PAL, NTSC
快門時間	PAL: 1/25s-1/50000s NTSC: 1/30s - 1/50000s
圖像	
曝光模式	四種模式：全域(預設)、BLC(背光補償)、HLC(強光抑制)、DWDR

日/夜	三種模式：自動(預設)、白天、夜間
數位降噪	2D/3D
白平衡	兩種模式：自動(預設)、手動
寬動態	DWDR
智慧紅外線	支援
翻轉	支援 180° 水平翻轉和 180° 垂直翻轉
除霧	數位除霧
音頻	
麥克風	內建麥克風
攝影機音頻	TVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps CVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps
接口	
電源	5.5mm 電源接口
影片輸出	BNC, 支援 TVI/AHD/CVI/CVBS
操作環境	
溫度	-30° C to 60° C (-22° F to 140° F)
濕度	≤95% (RH, non-condensing)
突波保護器	4kV
防護等級	IP67
一般	
電源	DC 12V (± 25%), 帶反接保護, 最大 3.2W
安裝	表面安裝 (預設), 選購底盒, 壁掛支架
尺寸	Φ111mm*98mm (diameter*height)
材質	金屬+塑膠
重量	334g (0.74lb)

• 尺寸

