

JH-UHD50560LM



合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

- 四合一 TVI/AHD/CVI/CVBS
- 支援自動切換紅外線濾光切換器(ICR)
- LightHunter 高靈敏度感測監控
- 支援 180° 水平翻轉, 180° 垂直翻轉
- OSD 設定選單, 操作方便
- IP67 防水防塵設計, 可靠性高
- 內建麥克風, 可通過同軸電纜傳輸高質量音頻
- 支援數位除霧



| 產品型號 | JH-UHD50560LM |
|------------|--|
| 感測器 | |
| 像素 | 5MP |
| 尺寸 | 1/2.7" |
| 最低照度 | 0.005 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux (IR ON) |
| 鏡頭 | |
| 鏡頭 | 2.8 mm |
| 鏡頭接口 | M12 |
| 視角 | 水平：109.1°、垂直：60.9°、對角：126.7° |
| 照明 | |
| 照明 | 兩個紅外線照明 |
| 照明距離 | 40m |
| 壽命 | ≥60,000 hours |
| 影片 | |
| 解析度 | 5MP@25fps: 2880(H) × 1620(V); 5MP@20fps: 2592(H) × 1944(V); 5MP@12.5fps: 2592(H) × 1944(V) 4MP: 2560(H) × 1440(V) 1080P: 1920(H) × 1080(V) |

| | |
|-----------|---|
| 幀率 | <p>TVI: 5MP@20fps (default), 5MP@12.5fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps</p> <p>AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps</p> <p>CVI: 5MP@25fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps</p> <p>CVBS: PAL, NTSC</p> |
| 快門時間 | <p>PAL: 1/25s-1/50000s</p> <p>NTSC: 1/30s-1/50000s</p> |
| 圖像 | |
| 曝光模式 | 四種模式：全域(預設)、BLC(背光補償)、HLC(強光抑制)、DWDR |
| 日/夜 | 三種模式：自動(預設)、白天、夜間 |
| 數位降噪 | 2D |
| 白平衡 | 兩種模式：自動(預設)、手動 |
| 寬動態 | DWDR |
| 智慧紅外線 | 支援 |
| 翻轉 | 支援 180° 水平翻轉和 180° 垂直翻轉 |
| 聲音 | |
| 麥克風 | 內建麥克風 |
| 攝影機音源 | <p>TVI: 5MP@20fps, 5MP@12.5fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps</p> <p>CVI: 5MP@25fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps</p> |
| 接口 | |
| 電源 | 5.5mm 電源接口 |
| 影片輸出 | BNC, 支援 TVI/AHD/CVI/CVBS |

操作環境

| | |
|-------|------------------------------------|
| 溫度 | -30° C to 60° C (-22° F to 140° F) |
| 濕度 | ≤95% (RH, non-condensing) |
| 突波保護器 | 4kV |
| 防護等級 | IP67 |

一般

| | |
|----|--------------------------------|
| 電源 | DC 12V (± 25%), 帶反接保護, 最大 3.4W |
| 安裝 | 表面安裝 (預設), 選購底盒, 壁掛支架 |
| 尺寸 | Φ111mm*98mm (diameter*height) |
| 材質 | 金屬+塑膠 |
| 重量 | 334g (0.74lb) |

• 尺寸

