

JH-UIP20298LVMS



合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

防水防塵 IP67

支持 128 G Micro SD card

智能紅外線 LED 有效距離可達 30m (98ft)

白光距離可達 30m (98ft)

120dB 真 WDR 技術，強光場景下圖像清晰

產品型號	JH-UIP20298LVMS-4	
攝影機		
傳感器	1/2.8"，2M 畫素 逐行掃描 CMOS影像傳感器	
解析度	2MP (1920*1080) @30/25fps；720P (1280*720) @30/25fps	
最低照度	彩色: 0.002Lux (F1.6, AGC ON), 0Lux with light	
日/夜	自動開關的紅外線濾光片切換器(ICR)	
電子快門	自動/手動, 1 ~ 1/100000s	
調節角度	水平: 0° to 360°；傾斜: 0° to 90°；旋轉: 0° to 360	
訊號雜訊比	>52Db	
寬動態	120Db	
鏡頭		
鏡頭	4.0mm @1.6 定焦鏡頭	
鏡頭座	M12	
水平視角	106.7°	87.5°
垂直視角	57.1°	46.3°
視角(O)	115.7°	92.4°
DORI		
DORI	2.8-4.0mm(L) / 43.4-62.1m(D) / 17.4-24.8m(O) / 4.3-6.2m(I)	
照明		
紅外線範圍	30m (98ft)	
白光範圍	30m (98ft)	
波長	850nm	
紅外線開/關控制	自動/手動	

影片/音頻	
影片壓縮	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
H.264編碼Profile	基本畫質、主流畫質、高級畫質
幀率	主流: 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps 子碼流: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps
影片比特率	128 Kbps~6 Mbps
U-code	支持
螢幕顯示	最高 4 個螢幕顯示
隱私遮蔽	最高 4 個區域
ROI	最多 8 個區域
運動偵測	最高 4 個區域
圖像	
白平衡	自動/室外/對焦微調/鈉燈/鎖定/自動 2
圖像設定	圖像旋轉、亮度、飽和度、對比度、銳利、增益 可通過網絡瀏覽器調節
降噪	2D/3D DNR
智慧紅外線	支持
翻動	正常/垂直/水平/180° /90° 順時針/90° 逆時針
消除彎曲	/
HLC	支持
BLC	支持
除霧	Defog 數位除霧

事件	
基本檢測	跨線、入侵 (基本人體偵測)
	移動偵測、篡改警報、音頻偵測
一般功能	水印、IP 地址過濾、訪問策略、ARP 保護、RTSP 認證、用戶認證、HTTP 認證
音頻	
音頻壓縮	G.711
兩路音頻	支持
抑制	支持
採樣率	8KHZ
儲存	
邊緣儲存	Micro SD, up to 128GB
網路儲存	ANR, NAS(NFS)
網路	
協議	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, SNMP
互通性	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API , SDK
用戶/主機	最多 32 個用戶。2 個用戶級別；管理員和普通用戶
安全性	密碼保護、強密碼、HTTPS 加密、導出操作日誌、RTSP 的基本和摘要式身份驗證、HTTP 的摘要式身份驗證、TLS 1.2、WSSE 和 ONVIF 的摘要式身份驗證
客戶	EZStation EZView EZLive
瀏覽器	Plug-in required live view: IE9+, Chrome 41 and below, Firefox 52 and below
	Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+

接口	
網路接口	1 * RJ45 10M/100M Base-TX 乙太網
內建麥克風	支持
內建揚聲器	支持
一般	
電源	直流 12V ± 25% , PoE (IEEE 802.3af)
消耗功率	Max 9.0W
電源接口	∅ 5.5mm 同軸電源插頭
尺寸	191×75×74mm (7.5" × 2.9" × 2.9")
重量	0.41kg (0.90lb)
材質	金屬
工作環境	-30° C ~ 60° C (-22° F ~ 140° F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing)
儲存環境	-30° C ~ 60° C (-22° F ~ 140° F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing)
突波保護器	4KV
還原按鈕	/
入口保護	Ingression protection: IP67

• 面板

