

JH-UIP20597LVM-Z



合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

智能紅外線有效投射距離可達 50m

2.8~12mm電動變焦鏡頭

內建麥克風

防水防塵IP67

產品型號	JH-UIP20597LVM-Z
感測器	1/2.7", 5.0 megapixel, progressive scan, CMOS
影像壓縮	Ultra 265,H.265,H.264,MJPEG
H.264 模式檔	Baseline profile, Main Profile, High Profile
最低照度	彩色畫面: 0.003 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux 遠紅外線/暖光
ICR	自動開關的紅外濾光片
快門	自動/手動, 1 ~ 1/100000s
鏡頭	2.8-12mm AF 自動對焦/電動變焦
視角	(H) 108.79° ~ 33.23° (V)56.90° ~18.33° (D) 112.56° ~ 37.46°
影像幀率	主流: 5MP (2880*1620),Max 25fps 輔流: 720P (1280*720), Max 30fps
DORI 距離	Detect(m):63.0 ; Observe(m)25.2 Recognize(m):12.6 Identify(m):6.3
數位寬動態	支援
訊號雜訊比	>56dB
紅外線光譜	50m
防水等級	IP67
降噪	2D/3D
網路介面	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
協議	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, QoS, 802.1x, SNMP
相容協議	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK

OSD	支援 4 個區域
隱私遮蓋	支援 4 個區域
ROI	支援 8 個區域
動態監測	支援
內建麥克風	支援
儲存卡	Micro SD 最大 256GB(等級 10 以上)
電源	DC 12V ± 25%, PoE (IEEE802.3af)
功耗與電流	最大8.5W
工作溫度	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ 140° F)
工作濕度	≤95% RH(non-condensing)
尺寸	206 × 74 x 74 mm
重量	0.55kg (1.2lb)