

### JH-UIP40299LVMSC-5X



合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

採用 2百萬、1/2.7" CMOS 傳感器的高品質圖像

主碼流1920\*1080@30fps

超 265、H.265、H.264、MJPEG

5 倍光學變焦可更近距離地觀察拍攝對象

智能入侵防禦，支援誤報過濾，包括越線、入侵、進入區域、離開區域檢測

人臉抓拍，自動選擇最佳抓拍

LightHunter技術確保低照度環境下超高圖像質量

高達 120 dB 光學 WDR (寬動態範圍)

內置Mic&Speaker，支持兩路音頻

報警1進1出

智能紅外，紅外距離可達 30m (98 英尺)

<b>產品型號</b>	<b>JH-UIP40299LVMSC-5X</b>	
<b>攝影機</b>		
傳感器	1/2.7"、2.0百萬像素、逐行掃描、CMOS	
最低照度	彩色: 0.003Lux ( F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR	
日/夜	自動切換功能的紅外線濾光片切換器(ICR)	
電子快門	自動/手動, 1 ~ 1/100000s	
調節角度	水平: 0° to 360° ; 傾斜: 0° to 90° ; 旋轉: 0° to 360	
訊號雜訊比	>52dB	
寬動態	120 dB	
<b>鏡頭</b>		
鏡頭	2.7mm ~ 13.5mm @F1.2 自動對焦、電動變焦鏡頭	
光圈	自動光圈	
水平視角	106.9°	30.6°
垂直視角	56.0°	17.7°
視角(O)	131.5°	39.8°
<b>DORI</b>		
鏡頭距離	(L) 2.7-13.5mm (D) 70.9-247.5m (O)14.2-49.5m (I)7.1-24.8m	
<b>照明</b>		
紅外線範圍	30m ( 98ft )	
紅外線範圍波長	850nm	
波長	850nm	
紅外線開/關控制	自動/手動	

影片/音頻	
影片壓縮	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
流幀率	主流碼: 2MP (1920*1080), Max 30fps; 子碼流: 720P (1280*720), Max 30fps; 第三碼: D1 (720*576), Max 30fps 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps
影片比特率	128 Kbps~6 Mbps
U-code	支持
ROI	最高 8 個螢幕顯示
視頻流	三碼流
OSD	最多 8 個區域
隱私遮測	最高 4 個區域
圖像	
白平衡	自動/室外/對焦微調/鈉燈/鎖定/自動 2
降噪	2D/3D DNR
智慧紅外線	支持
翻動	正常翻轉/垂直翻轉/水平翻轉/180
HLC	支援
BLC	支援
除霧	數位除霧
音頻	
音頻壓縮	G.711U、G.711A
音頻比特率	64Kbps
兩路音頻	支持
抑制	支持
採樣率	8KHZ

平移傾斜	
平移範圍	350°
水平轉動速度	0.1° /s~60° /s
預設速度	60° /s
傾斜範圍	0° ~90°
俯仰速度	0.1° ~50° /s
一般功能	水印、IP 地址過濾、訪問策略、ARP 保護、RTSP 認證、用戶認證、HTTP 認證
智慧	
智能入侵防禦	支持誤報過濾：越線檢測、入侵檢測、進入區域檢測、離開區域檢測
人臉捕捉	支援
事件	
基本檢測	移動檢測、音頻檢測、防拆報警
通用功能	水印、IP 地址過濾、報警輸入、報警輸出、訪問策略、ARP 保護、RTSP 認證、用戶認證
音頻	
音頻壓縮	G.711U、G.711A
音頻比特率	64Kbps
兩路音頻	支持
抑制	支持
採樣率	8KHZ
儲存	
邊緣儲存	Micro SD, 高達 256GB
網路儲存	ANR, NAS(NFS)

網路	
協議	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, SNMP
互通性	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK
用戶/主機	最多 32 個用戶。3 個用戶級別；管理員和普通用戶
安全性	密碼保護、強密碼、HTTPS 加密、RTSP 的基本和摘要身份驗證、HTTP 的摘要身份驗證、TLS 1.2、WSSE 和 ONVIF 的摘要身份驗證
客戶	EZStation EZView EZLive
瀏覽器	IE 10 及以上版本、Chrome 45 及以上版本、Firefox 52 及以上版本、Edge 79 及以上版本
接口	
網路接口	1 * RJ45 10M/100M Base-TX 乙太網
內建麥克風	支持
內建揚聲器	支持
一般	
電源	直流 12V ± 25%，PoE (IEEE 802.3af)
消耗功率	Max 9.0W
電源接口	∅ 5.5mm 同軸電源插頭
尺寸	191 × 75 × 74mm (7.5" × 2.9" × 2.9")
重量	0.41kg (0.90lb)
材質	金屬
工作環境	-30° C ~ 60° C (-22° F ~ 140° F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing)

儲存環境	-30° C ~ 60° C (-22° F ~ 140° F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing)
突波保護器	4KV
還原按鈕	/
防護等級	IP67

## • 面板

