

## JH-UIP60213SV-33X



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

採用 2MP、1/2.8" CMOS 傳感器的高品質圖像

主碼流1920\*1080@60fps

超 265、H.265、H.264、MJPEG

33倍光學變焦

智能入侵防禦，支持誤報過濾，包括越線、入侵、進入區域、離開區域檢測

人臉抓拍，自動選擇最佳抓拍，支持人臉檢測遮擋區域

人數統計，支持人流統計和人群密度監測，適用於不同的統計場景

Lighthunter技術確保低照度環境下超高圖像質量

智能紅外，紅外距離可達 150m ( 492 英尺 )

交流24V ± 25%、直流24V ± 25%或PoE供電

報警2進1出，音頻1進1出

IP66 防護等級

產品型號	JH-UIP60213SV-33X
感測器	1/2.8", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS
影像壓縮	Ultra 265,H.265,H.264,MJPEG
H.264 模式檔	Baseline profile, Main Profile, High Profile
最低照度	彩色畫面: 0.001 lux (F1.5, AGC ON) 0 lux 遠紅外線/暖光
WDR	120dB
ICR	自動開關的紅外濾光片
快門	自動/手動, 1~1/100000s
鏡頭	4.5-148.5mm AF 自動對焦/電動變焦
視角	(H) 56.2° ~ 2.6° (V) 33.5° ~ 1.4° (D) 69.1° ~ 3.1°
影像幀率	主流: 1080P (1920*1080),Max 25fps 輔流: 20P (1280*720), Max 25fps
DORI 距離	Detect(m):43.4 ; Observe(m)17.4 Recognize(m):8.7 Identify(m):4.3
數位寬動態	支援
訊號雜訊比	>52dB
紅外線光譜	850nm
防水等級	IP66
降噪	2D/3D
網路介面	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
協議	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS
相容協議	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API,SDK

OSD	支援 8 個區域
隱私遮蓋	支援 24個區域
ROI	支援
動態監測	支援 4 個區域
聲音輸入輸出	內建各 1 組
儲存卡	Micro SD 最大 256GB(等級 10 以上)
電源	DC 24V ± 25%, PoE (PSE Required)
功耗與電流	最大41W
工作溫度	-40° C ~ +70° C (-40° F ~ 158° F)
工作濕度	≤95% RH(non-condensing)
尺寸	227 × 384.83mm
重量	5.39kg (11.88lb)