

# JH-UIP60514LVMS-WZ



合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

- 高品質圖像，5MP，1 / 2.7 “ CMOS 感測器
- Ultra 265， H.265， H.264， MJPEG
- 智慧入侵防禦，支援誤報過濾，包括越線、入侵、進入區域、離開區域檢測
- 人臉捕捉，自動選擇最佳快照
- 人流統計，支援人流統計和人群密度監控，適用於不同的統計場景
- LightHunter 技術確保在低照度環境下提供超高圖像品質
- 高達 120 dB 的寬動態光學範圍（寬動態範圍）
- 內置麥克風和揚聲器
- 智慧紅外，紅外距離可達 50 米（164 英尺），暖光距離可達 10 米（33 尺）
- 微型標清，高達 256GB
- P66 防護等級
- 直流 12V 或 PoE（IEEE 802.3af）電源

產品型號	JH-UIP60514LVMS-WZ
感測器	1/2.7" progressive scan, 5.0 megapixel, CMOS
影像壓縮	Ultra 265,H.265,H.264,MJPEG
H.264 模式檔	Baseline profile, Main Profile, High Profile
最低照度	彩色畫面: 0.002 lux (F1.2, AGC ON) 0 lux 遠紅外線/暖光
日/夜	帶自動開關紅外線濾光片切換器(ICR)
寬動態	120dB
ICR	自動開關的紅外線濾光片
快門	自動/手動, 1 s ~ 1/100000 s
鏡頭	2.8-12mm AF 自動對焦/電動變焦
視角	(H) 106.9° ~ 30.6° (V)56.0° ~17.7° (D) 139.0° ~ 37.6°
影像幀率	主流: 1080P (1920*1080),Max 25fps 輔流: 20P (1280*720), Max 25fps
DORI 距離	Detect(m):63.0 ; Observe(m)25.2 Recognize(m):12.6 Identify(m):6.3
數位寬動態	支援
訊號雜訊比	>52dB
紅外線光譜	50m
防水等級	IP66
降噪	2D/3D
網路介面	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
協議	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP , PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP , 802.1x , SNMP, SSL
相容協議	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API

OSD	支援 8 個區域
隱私遮蓋	支援 24個區域
ROI	支援
動態監測	支援 4 個區域
聲音輸入輸出	內建各 1 組
儲存卡	Micro SD 最大 256GB(等級 10 以上)
電源	DC 12V ± 25%, PoE (IEEE802.3af)
功耗與電流	最大18W
工作溫度	-20° C ~ +60° C (-4° F ~ 140° F)
工作濕度	≤95% RH(non-condensing)
尺寸	133 × 269mm
重量	0.87kg (1.92lb)