

JH-UIPC20515LVM



合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

防水防塵 IP67

支援 256 G Micro SD card

智能紅外線 LED 有效距離可達 20m (66ft)

120dB 真 WDR 技術，強光場景下圖像清晰

DC12V or PoE(IEEE 802.3af) 供電

廣角技術實現 180° 水平視角

內建麥克風

產品型號	JH-UIPC20515LVM-1.68
攝影機	
傳感器	1/2.7", 5 百萬像素，進行逐行掃描、CMOS
解析度	5 MP (2880*1620) @30/25fps ; 4MP (2560*1440) @30/25fps ; 3MP(2304*1296)@30/25fps ; 2MP(1920*1080)@30/25fps
最低照度	彩色: 0.01lux (F2.0, AGC ON), 0 lux with IR on
日/夜	自動開關的紅外線濾光片切換器(ICR)
快照	自動/手動, 1 ~ 1/100000s
調節角度	水平: 0° to 360° ; 傾斜: 0° to 90° ; 旋轉: 0° to 360
訊號雜訊比	>56dB
寬動態	120dB
鏡頭	
鏡頭類型	1.68mm@F2.0
光圈	固定
水平視場角	180°
垂直視場角	100°
對角視場角	180°
DORI	
DORI	1.68mm (L) / 37.8 m (124.0ft) (D) / 15.1 m (49.6ft) (O) / 7.6 m (24.8ft) (R)/3.8m(12.4ft) (I)
照明	
紅外線範圍	高達 22m (66ft)
白光範圍	850m
紅外線開/關控制	自動/手動

影片/音頻	
影片壓縮	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
H.264 編碼 Profile	基本畫質、主流畫質、高級畫質
幀率	<p>主流：5MP (2880*1620), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P(1920*1080), Max 30fps; 1280*720 Max 30fps</p> <p>子碼流：1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps; D1(720*576),Max30fps; 640*360,Max30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps</p> <p>第三碼流：D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps</p>
影片比特率	128 Kbps~6 Mbps
U-code	支援
螢幕顯示	最高 8 個螢幕顯示
隱私遮蔽	最高 4 個區域
ROI	最多 8 個區域
影片串流	三碼串流
圖像	
白平衡	自動/室外/對焦微調/鈉燈/鎖定/自動 2
降噪	2D/3D DNR
智慧紅外線	支援
翻動	正常/垂直翻轉/水平翻轉/180°
消除扭曲	支援
HLC	支援
BLC	支援
除霧	數位除霧

智慧	
智慧入侵防禦	支援誤報過濾：跨線偵測、入侵偵測、進入區域偵測、離開區域偵測
事件	
基本檢測	動作感測器、Ultra 動作感測器、篡改警報、音訊偵測
一般功能	水印、IP 地址過濾、篡改警報、訪問策略、ARP 保護、RTSP 認證、用戶認證
音頻	
音頻壓縮	G.711U, G.711A
音頻比特率	64 Kbps
兩路音頻	/
抑制	支援
採樣率	8KHZ
儲存	
邊緣儲存	Micro SD, up to 256GB
網路儲存	ANR, NAS(NFS)
網路	
協議	IPv4,IPv6, IGMP,, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
互通性	ONVIF (Profile S, Profile T, Profile G), API,SDK
用戶/主機	最多 32 個用戶。3 個用戶級別；管理員、普通用戶和操作員
安全性	密碼保護、強密碼、HTTPS 加密、導出操作日誌、RTSP 的基本和摘要式身份驗證、HTTP 的摘要式身份驗證、TLS 1.2、WSSE 和 ONVIF 的摘要式身份驗證
客戶	EZStation EZView EZLive

瀏覽器	需要外掛程式即時查看：IE 10 以上版本, Chrome 45 以上版本, Firefox 52 以上版本, Edge 79 以上版本 免插件即時觀看：Chrome 57.0 a 以上版本, Firefox 58.0 以上版本, Edge 16 以上版本
接口	
音源輸入/輸出	/
警報輸入/輸出	/
序列埠	/
內建麥克風	支援
內建揚聲器	/
Wi-Fi	/
網路	1 個 RJ45 10M/100M Base-TX 乙太網
影片輸出	/
認證	
EMC	CE-EMC (EN 55032,EN 61000-3-3,EN IEC 61000-3-2,EN 55035) FCC (FCC 47 CFR part15 B)
Safety	CE LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1)
環境	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU);
防護等級	IP67 (IEC 60529)
一般	
電源	直流 12V ±25% , PoE (IEEE 802.3af)
消耗功率	Max 5.5W
電源接口	Ø 5.5mm 同軸電源插頭
尺寸	198 × 71 × 71mm (7.8" × 2.8" × 2.8")
重量	0.42kg (0.93lb)

材質	金屬
工作環境	-30° C ~ 60° C (-22° F ~ 140° F), 濕度 ≤ 95% RH(非凝結)
儲存環境	-30° C ~ 60° C (-22° F ~ 140° F), 濕度 ≤ 95% RH(非凝結)
突波保護器	4KV
還原按鈕	支援

• 面板

