

## JH-WS70032



合格工廠登記證號:10610013600676

### 主要特點

主控器最多支持128層權限

最多支持256個日程模板

支持3種繼電器：按鈕、呼叫電梯和自動按鈕

產品型號	JH-WS70032
處理器	32 bit
通訊協定	TCP/IP;RS-485, and Wiegand
卡容量	20,000
事件容量	50,000
警報輸入	2
繼電器輸出	16 (支持三種類型的繼電器：按鈕繼電器、呼叫電梯繼電器和自動按鈕繼電器)
蜂鳴器	1
防篡改	1
LED閃燈	開機：穩定的綠色,正常運行：閃爍綠色,運行異常：純紅色,串行端口未通信：關閉,串口通信：綠色常亮,繼電器 NC：關閉,繼電器編號：綠色常亮,網路斷開：關閉 已連接網絡電纜：黃色常亮，綠色閃爍 網絡布防：黃色常亮，綠色閃爍
內部時鐘	支援
讀卡	最多 2 個 RS-485 讀卡器或 2 個韋根讀卡器
輸入介面	1 個緊急按鈕；1個火警按鈕；1 個維護按鈕
輸出介面	5 個繼電器輸出
RTC	支援
電源	12VDC±15%
工作溫度	-40 ~ 158°F，濕度≤90%
尺寸	167 x 105 x 30mm
安裝	導軌安裝