

JH-XVR1104-J1

H.265

4CH



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

支援 H.265/H.264 影像格式

支援同軸電纜傳輸聲音

支援 TVI, AHD, CVI, CVBS, IP CAM

4CH BNC 輸入

支援 1CH HDMI 輸出, 1CH VGA 輸出, 最高 1920x1080

支援 ONVIF 和 RTSP 協議

產品型號	JH-XVR1104-J1
模擬影像輸入	4ch, BNC
IP影像輸入	2ch (僅 IP 最多 6ch) ,每CH最高4mp
支援模擬攝影機類型	支援 AHD 輸入: 5MP@20fps,4MP@30fps,1080P@30fps,720P@60fps 支援 TVI輸入:5MP@20fps,4MP@30fps,1080P@30fps,720P@60fps 支援 CVI輸入:5MP@20fps,4MP@30fps,1080P@30fps,720P@30fps 支援 CVBS 輸入
聲音輸入	1ch, RCA
聲音壓縮	G.711U
VGA 輸出	1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
HDMI輸出	1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
聲音輸出	1ch, RCA
同步回放	HD :2ch, SD :4ch
實時取景	HDMI/VGA : 1/4/6/8/9
雙向聲音	1ch, RCA
輸入帶寬	16Mbps (全部模擬攝像機轉換後可達24Mbps)
輸出帶寬	48Mbps
遠程用戶	128
協定	TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP
瀏覽器	IE(IE10/11)、Firefox (52.0及以上版本)、 Chrome(45及以上版本)、Edge(79及以上版本)
錄製分辨率	5MP Lite/4MP Lite /1080P /720P/CIF
幀率	主碼流 :5MP Lite@12fps、4MP Lite@15fps、1080P Lite@15fps、 720P@25fps 子碼流 :D1@12fps、D1@15fps、D1@15fps、D1@25fps
聲音採樣率	8KHz,每通道 16 bit
聲音比特率	每通道 64Kbps
解碼能力	模擬 : 2 x 5MP Lite@12、2 x 4MP Lite@15、2 x 1080P Lite@15 IP : 1 x 4MP@30、2 x 1080P@30

SATA	1 SATA介面
硬碟容量	每個 HDD 高達 8TB (最大硬盤容量因環境溫度而異)
一般警報	運動偵測
警示警報	IP衝突、網路斷開、磁盤離線、磁盤異常、非法訪問、 硬盤空間不足、硬盤已滿、錄像/快照異常
網路介面	1個RJ45 10M/100M自適應以太網接口
USB介面	後面板：2 x USB2.0
電源	12VDC, 功耗≤ 8 W(without HDD)
工作溫度	-10°C ~ + 55°C (+14 ~ +131°F), 濕度 :≤ 90%
尺寸	260x226x47mm(10.2" × 8.9"×1.8")
重量	≤1.1 Kg (2.42lb)

