

JH-XVR1108-J1

H.265

8CH



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

支援 H.265/H.264 影像格式

支援同軸電纜傳輸聲音

支援 TVI, AHD, CVI, CVBS, IP CAM

8CH BNC 輸入

支援 1CH HDMI 輸出, 1CH VGA 輸出,

1CH CVBS 輸出, 最高 4K (3840x2160)

支援 ONVIF 和 RTSP 協議

產品型號	JH-XVR1108-J1
模擬影像輸入	8ch, BNC
IP影像輸入	4ch (僅 IP 最多 12ch) ,每CH最高8MP
支援模擬攝影機類型	支援 AHD 輸入: 8MP@15fps,5MP@20fps, 4MP@30fps , 1080P@30fps,720P@30fps 支援 TVI輸入:8MP@15fps,5MP@20fps, 4MP@30fps , 1080P@30fps,720P@30fps 支援 CVI輸入: 8MP@15fps,5MP@25fps, 4MP@30fps , 1080P@30fps,720P@30fps 支援 CVBS 輸入
聲音輸入	1ch, RCA
聲音壓縮	G.711U
VGA 輸出	1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
HDMI輸出	3840 x 2160/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
聲音輸出	1ch, RCA
同步回放	8
實時取景	HDMI/VGA : 1/4/6/8/9/16
雙向聲音	1ch, RCA
FTP/時間表/事件快照	8CH快照,分辨率704x576
輸入帶寬	40Mbps (全部模擬攝影機轉換後可達56Mbps)
輸出帶寬	64Mbps
遠程用戶	128
協定	TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP
瀏覽器	IE(IE10/11)、Firefox (52.0及以上版本)、 Chrome(45及以上版本)、Edge(79及以上版本)
錄製分辨率	8MP Lite/5MP Lite/4MP Lite /1080P /720P/CIF
幀率	主碼流 : 8MP Lite@8fps、5MP Lite@12fps、4MP Lite@15fps、 1080P Lite@15fps、720P@30fps 子碼流 : D1@8fps、D1@12fps、D1@15fps、D1@15fps、D1@30fps
聲音採樣率	8KHz,每通道 16 bit
聲音比特率	每通道 64Kbps

解碼能力	模擬：8x8MP Lite@8、8 x 5MP Lite@12、8x 4MP Lite@15、8x 1080P@15 IP：1 x 8MP@30、2 x 4MP@30、4 x 1080P@30
SATA	1 SATA介面
硬碟容量	每個 HDD 高達 8TB (最大硬碟容量因環境溫度而異)
VCA偵測	用於模擬的超運動檢測 (UMD)：8 CH
VCA搜尋	行為搜尋
一般警報	運動偵測
警示警報	IP衝突、網路斷開、磁盤離線、磁盤異常、非法訪問、 硬碟空間不足、硬碟已滿、錄像/快照異常
網路介面	1個RJ45 10M/100M自適應以太網接口
USB介面	後面板：2 x USB2.0
RS485	1
警報輸入/輸出	4 / 1
電源	12VDC, 功耗≤ 10 W(without HDD)
工作溫度	-10°C ~ + 55°C (+14 ~ +131°F), 濕度 :≤ 90%
尺寸	260x226x47mm(10.2" × 8.9" × 1.8")
重量	≤1.1 Kg (2.42lb)

