

JH-XVR1116-J1

H.265

16CH



合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

支援 H.265/H.264影像格式

支援同軸電纜傳輸聲音(僅適用TVI攝影機)

支援TVI, AHD, CVI, CVBS, IP CAM

16CH BNC輸入

支援 1CH HDMI輸出,1CH VGA輸出,最高1920x1080

支援ONVIF和RTSP協議

產品型號	JH-XVR1116-J1
模擬影像輸入	16ch, BNC
IP影像輸入	8ch, 模擬攝影機轉換後可達 16ch
支援模擬攝影機類型	支援 AHD 輸入: 5MP@12fps, 4MP@15fps, 1080P@30fps, 720P@30fps 支援 TVI輸入: 5MP@12fps, 4MP@15fps, 1080P@30fps, 720P@30fps 支援 CVI輸入: 1080P@30fps, 720P@30fps 支援 CVBS 輸入
聲音輸入	1ch, RCA
聲音壓縮	G.711U
VGA 輸出	1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
HDMI輸出	1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
聲音輸出	1ch, RCA
同步回放	HD :8ch, SD :16ch
實時取景	HDMI/VGA : 1/4/6/8/9/16/25
雙向聲音	1ch, RCA
輸入帶寬	40Mbps (全部模擬攝像機轉換後可達56Mbps)
輸出帶寬	64Mbps
遠程用戶	128
協定	TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP
瀏覽器	IE(IE10/11)、Firefox (52.0及以上版本)、 Chrome(45及以上版本)、Edge(79及以上版本)
錄製分辨率	5MP Lite/4MP Lite /1080P/1080P Lite/720P/D1/CIF
幀率	主碼流 :5MP Lite@6fps、4MP Lite@8fps、1080P Lite@12fps、720P@12fps 子碼流 :D1@6fps、D1@8fps、D1@12fps、D1@12fps
聲音採樣率	8KHz, 每通道 16 bit
聲音比特率	每通道 64Kbps
解碼能力	模擬 : 8 x 5MP Lite@6、8 x 4MP Lite@8、8 x 1080P Lite@12 IP : 1 x 8MP@30、2 x 4MP@30、4 x 1080P@30

警示警報	IP衝突、網路斷開、磁盤離線、磁盤異常、非法訪問、硬盤空間不足、硬盤已滿、錄像/快照異常
網路介面	1個RJ45 10M/100M自適應以太網接口
USB介面	後面板：2 x USB2.0
串行接口	1 x RS485
電源	12VDC, 功耗≤ 10 W(without HDD)
工作溫度	-10°C ~ + 55°C (+14 ~ +131°F), 濕度 :≤ 90%
尺寸	260x226x47mm(10.2" × 8.9" × 1.8")
重量	≤1.1 Kg (2.42lb)

