

### JH-XVR2116-J2

H.265

16CH



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

支援 H.265/H.264影像格式

支援同軸電纜傳輸聲音(僅適用TVI攝影機)

支援TVI, AHD, CVI, CVBS, IP CAM

16CH BNC輸入

支援 1CH CVBS輸出,1CH VGA輸出,

1CH HDMI輸出,最高4K(3840x2160)

支援ONVIF和RTSP協議

產品型號	JH-XVR2116-J2
模擬影像輸入	16ch, BNC
IP影像輸入	8ch ( 僅 IP 最多 24ch ) ,每CH最高8MP
支援模擬攝影機類型	支援 AHD 輸入: 8MP@15fps,5MP@20fps,4MP@30fps,,1080P@30fps,720P@60fps 支援 TVI輸入: 8MP@15fps,5MP@20fps,4MP@30fps,1080P@30fps,720P@60fps 支援 CVI輸入: 8MP@15fps, 5MP@25fps,4MP@30fps,1080P@30fps,720P@30fps 支援 CVBS 輸入
聲音輸入	1ch, RCA
聲音壓縮	G.711U
CVBS輸出	1ch, BNC
VGA 輸出	1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
HDMI輸出	4K(3840X2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
聲音輸出	1ch, RCA
同步回放	16ch
實時取景	HDMI/VGA : 1/4/6/8/9/16/25
雙向聲音	1ch, RCA
輸入帶寬	80Mbps ( 所有模擬通道轉換後高達112Mbps )
輸出帶寬	160Mbps
遠程用戶	128
協定	TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP
瀏覽器	IE(IE10/11)、Firefox ( 52.0及以上版本)、 Chrome(45及以上版本)、Edge(79及以上版本)
錄製分辨率	8MP Lite/5MP Lite/4MP Lite /1080P/720P/D1
幀率	主碼流 : 8MP Lite@8fps、5MP Lite@12fps、4MP Lite@15fps、 1080P @15fps、720P@30fps 子碼流 :D1@8fps、D1@12fps、D1@12fps、D1@12fps、D1@12fps
聲音採樣率	8KHz,每通道 16 bit
聲音比特率	每通道 64Kbps

解碼能力	模擬：16 x 8MP Lite@8, 16x 5MP Lite@12, 16x 4MP Lite@15, 16 x 1080P@15, 16 x 720@30 IP：24 x D1@30, 16 x 720P@30, 8 x 1080P@30
SATA	2 SATA介面
HDD容量	每個 HDD 高達 8TB ( 硬盤最大容量隨環境溫度變化 )
警示警報	IP衝突、網路斷開、磁盤離線、磁盤異常、非法訪問、 硬盤空間不足、硬盤已滿、錄像/快照異常
網路介面	1個RJ45 10M/100M/1000M 自適應以太網接口
USB介面	後面板：1 x USB3.0，前面板：1xUSB2.0
警報輸入/輸出	4 / 1
串行接口	1 x RS485
電源	12VDC, 功耗≤ 12 W( without HDD )
工作溫度	-10°C ~ + 55°C ( +14 ~ +131°F ), 濕度 :≤ 90%
尺寸	380mm × 326mm × 53mm (15.0" × 12.8" × 2.1")
重量	≤2 Kg ( 4.4lb )

