

JH
Made in Taiwan
JIA HUANG



MITD3228AU-B

32CH數位錄影主機 (H. 265) 6 in 1

主要特點

- 支援IPC、AHD、TVI、CVI、960H/D1各式攝影機訊號，攝影機影像可隨意更換。
- VGA、HDMI、BNC接口，高畫質4K影像輸出，4MP高畫質即時顯示：480張/秒。
- H.265壓縮：畫質清晰、錄影時間長、傳輸速率快。
- HD高畫質多重影像串流模式：即時顯示、錄影、回放多工操作。
- 具有16 / 2路聲音輸入/輸出功能、16路警報輸入、4路RELAY OUT功能。
- 具有RS-485輸入可控制PTZ或Speed Dome、具同軸控制(UTC)功能。
- 手機監看/聽功能APP：Socatch(支援:iPhone、iPad、Android、WinCE等)
- CMS中央監控整合軟體，支援WINDOWS及MAC蘋果電腦作業系統

型號		MITD3228AU-B
影像	影像輸入	32路TVI / AHD / CVI、960H、D1及IP cam影像輸入、OmniCatch影像串流異地備份
	影像輸出	HDMI (最大3840*2160)、VGA(最大1920*1080)、BNC
聲音	RCA輸入/輸出	16 RCA聲音輸入/2 RCA 聲音輸出
系統	作業系統	嵌入式Linux 作業系統
	內建硬碟	支援7組 SATA介面 (HDDx6+eSATAx1)
	I/O	1組RS485、2組USB2.0、1組 USB3.0、16組Alarm-in、4組 Relay-out
	PTZ通訊協定	RS-485介面 (Pelco D/P, Lilin, Samsung, LG)
	尺寸	442(寬)mm x92(高)mm x 428(深)mm
	電源	AC 110輸入
	消耗瓦數	250W
顯示	頻寬	200M bps (最大主碼流9Mbps+最大子碼流1Mbps)
	即時速度	NTSC:5MP@160 4MP@480 1080P@960 (fps)、PAL: 5MP@128 4MP@ 480 1080P@800 (fps)
錄影	錄影解析度	2592x1944(5MP)/2590x1520(4MP)/1920x1080(1080P)/ 1280x720(720P)/944x480(960H)/704x480(D1)
	影像畫質	1~10段可調
	錄影模式	一般, 位移, 排程錄影
	錄影速度	NTSC:5MP@160 4MP@224 1080P@480 (fps)、PAL: 5MP@128 4MP@ 192 1080P@384 (fps)
	數位放大	2~5倍數位放大
	快照	有
	控制	一般, 暫停, 停止, 慢放(1/2, 1/4, 1/8), 快放(x4,x8,x16,x32) 單張, 搜尋BAR、智能搜尋
備份	備份設備/選配	網路遠端軟體, USB隨身碟
網路	網路介面	10/100/1000乙太網路
	通訊協定	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE (ADSL), NTP、DDNS
	應用程式	Socatch for Smartphone, IE browser, lwatchDVR for pc, ICMS Pro、Windows 7 / 8/8.1/10, Mac OS
	CMS中控平台	有 (支援EMAP電子地圖)
	3G/ GPRS	iPhone, iPad, Android, Windows Phone 7,8
警報	位移偵測	靈敏度: 100段/每頻道; 偵測區域(16x12)/每頻道
	事件紀錄	10000筆. 警報, 位移, 影像遺失, 電源開關, 錄影開關, 遠端登入, 硬碟錯誤
OSD 及 DVR 控制	GUI	圖形化操作介面32-bit True Color
	多國語言	英, 法, 德, 希臘, 日本, 義大利, 波蘭, 葡萄牙, 西班牙, 繁中, 簡中, 韓文
	系統升級	經USB/ 網路 可更新FIRMWARE(韌體)