



MS3016
16CH

錄影主機 (H. 265) MS系列

主要特點

- 五合一機種，自動偵測攝影機格式，支援IPCamera、TVI、CVI、AHD、CVBS。
- Full-HD 1080P 最高5MP高畫質影像串流：同時進行即時顯示、錄影、回放多工操作。
- VGA、HDMI、BNC輸出。
- H.265壓縮：畫質清晰、錄影時間長、傳輸速率快。
- 手機遠端連線監控APP (支援: iOS、Android)
- 支援 RS-485、UTC、Onvif V2.4
- 請詳看現有商品規格為主

MS3016

型號		MS3016		
攝影機輸入		16CH (Analog video + IP video)		
類比即時輸入		TVI/AHD/CVI : 5MP@5/4 fps、 4MP @ 15 fps, 3MP @ 18 fps, 1080P @ 30/25 fps, 720P @ 30/25 fps, 960H / D1 @30/25fps		
影像	網路輸入	頻寬 (允許一人遙控登入)	Max. 115Mbps (Max. Main stream: 6Mbps + Sub stream: 1Mbps per channel)	
		單一即時與回放頻道(無類比攝影機輸入)	Max. 4MP、3MP、1080P@30/25 fps (ONVIF 2.4)	
		多重即時與回放頻道(無類比攝影機輸入)	VGA@ 16 x 30/25 fps	
	輸出		1 HDMI (Max. 3840 x 2160) with Audio and 1 VGA 1 Main BNC	
聲音	輸入		4 RCA	
	壓縮		Audio Codec : G726、G711 u/a IMA_ADPCM / Sample Rate : 8k, Channel 1 Depth 16	
	輸出		1 RCA	
系統	操作系統		Embedded Linux OS	
	SATA裝置		Max. 2 x SATA Device(HDD x 2)	
	外部硬碟		N/A	
	輸入點偵測 / 繼電器		N/A	
	IO 介面		RS-485	
	USB 2.0 埠		USB2.0 X2	
	尺寸		354(w)x45(h)x230(d)	
電壓		12V 3A ,36W		
分割畫面		1, 4, 9, 13, 16,SEQ.		
顯示	自動跳台		Switching time : 1 ~ 99 sec	
	模式		Zoom, Auto SEQ.	
壓縮格式		H.265 High Profile		
錄影	畫面解析度		2590 x 1920, 2590 x 1520, 2048 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720; 944 x 480 .704 x 480, 352 x 240 (NTSC) / 944 x 576 ,704 x 576, 352 x 288 (PAL)	
	網路解析度		640 x 360 / 352 x 240, 176 x 120 (NTSC) / 352 x 288, 176 x 144 (PAL)	
	畫質調整		10~100 levels for adjustment	
	模式		Continuous, Event, Schedule	
	錄影速度		TVI/AHD :5MP @ 5/4 fps,4MP @ 7/6 fps, 3MP @ 10/8 fps, 1080P @ 15/12 fps, 720P @ 30/25 fps, 960H / D1 @ 30/25 fps	
	錄影前提示警告		1 ~ 5 SEC	
	錄影後提示警告		1 ~ 100 SEC	
回放	搜尋模式		Date/time, Event	
	放大		*Digital (x2 ~ x5)	

MS3016

網路	網路速度	10/100 Ethernet
	網路協定	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE(ADSL), NTP, DDNS
	OS支援	Windows 7 & 8, Mac OS X
	遠端控制軟體	Mira, IE Browser, iCMS Pro
	使用者帳戶	1 Admin + 10 Users
	行動裝置支援	iOS & Android
備份	外接介面	USB or SATA
	聲音備份	YES
	備份介面	Network, ext. USB flash device , SATA optical DVD..etc.
警報	移動偵測	Sensitivity: 100 levels for each channel / Area: Programmable individually
	事件日誌	Up to the 10000 events (Sensor, Motion, video Loss, power on, remote login, logout, HDD error, HDD full)
功能控制	多國語言	Supported
	攝影機標題	Multi-Language
	USB滑鼠	YES
	觸控螢幕	-
	搖控控制	-
	系統控制	USB Flash Drive, iWatch DVR
	Pan/ Tilt/ Zoom 控制	Control From RS485 Interface (Pelco P, Pelco D, Samsung, LG, LiLin)
一般	操作溫度	0°C ~ +55°C (32°F ~ 131°F)
	操作濕度	10%~80%