

### SD-7608NI-K1W



合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

可接駁符合ONVIF、RTSP標準及眾多主流廠商的網路監視器

支援無線Wi-Fi功能

支援手機、筆記型電腦等移動終端通過無線接入連接設備

最多支援接入16個終端

<b>產品型號</b>	<b>SD-7608NI-K1W</b>
<b>影音輸入</b>	
網路影像輸入	8路
網路影像接入頻寬	50Mbps
網路影像接入協定	HIKVISION、ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF（版本支援2.5）、PANASONIC、PELCO、PSIA、RTSP、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、ZAVIO
<b>影音輸出</b>	
輸出	1個HDMI和1個VGA可同時輸出；1080P高清解析度輸出
HDMI輸出	1路，解析度：1024x768/60Hz / 1280x720/60Hz / 1280x1024/60Hz / 1600x1200/60Hz / 1920x1080/60Hz
VGA輸出	1路，解析度：1024x768/60Hz / 1280x720/60Hz / 1280x1024/60Hz / 1600x1200/60Hz / 1920x1080/60Hz
音訊輸出	1個，RCA介面（線性電平，阻抗：1kΩ）
預覽分割	1/4/6/8/9畫面
<b>錄影</b>	
錄影解析度	5MP/4MP/3MP/1080P/1.3M/720P/VGA/4CIF/CIF/QCIF
同步重播	8路同步重播；多路同步倒放
錄影模式	手動錄影、定時錄影、事件錄影、移動偵測錄影、報警錄影、動測或報警錄影、動測且報警錄影
重播模式	即時重播、常規重播、事件重播、標籤重播、外部檔重播、日誌重播、智慧重播
備份模式	常規備份、事件備份
檢測	網路流量監控、網路抓包、網路通暢
<b>硬碟</b>	
硬碟類型	1個SATA介面
最大容量	每個介面支援容量最大6TB的硬碟
<b>介面</b>	
USB介面	後面板2個USB 2.0
網路介面	1個，RJ45 100M乙太網口

網路	
頻段	2.4 Ghz
天線架構	2*2MIMO 外置雙天線，PA（功率增強）和LNA（低噪音放大器）模組支援
傳輸速率	300Mbps
傳輸標準	IEEE 802.11b/g/n
一般	
智慧偵測聯動	支援海康SMART IPC 越界、進入區域、離開區域、區域入侵、徘徊、人員聚焦、快速移動、非法停車、物品遺留、物品拿取、人臉、車牌、音訊輸入異常、虛焦以及場景變更等
電源	DC 12V
工作溫度	-10°C~ +55°C
工作濕度	10%~90%
功耗（不含硬碟）	≤18W
尺寸	205mm（寬）×205mm（深）×45mm（高）
重量	1kg(不含硬碟)