

SAMPO

世界級領導品牌

槍型雲台紅外線攝影機



3年全保含天災



| | |
|---------|----------------------------|
| 產品型號 | VK-XC3504PT |
| 影像感應器 | SONY IMX323 CMOS Sensor |
| 鏡頭類型 | 標配：2.8~12mm |
| 自動光圈 | 支援 |
| 紅外燈(距離) | 4 顆陣列式，有效距離：50M |
| 紅外燈控制 | 智慧自動焦距 PWM 調光技術 |
| 解析度 | 2MP 1920x1080 |
| 雲台旋轉範圍 | 水平：0~200°，垂直：-45~+40° |
| 水平旋轉速度 | 0~30°/s |
| 垂直旋轉速度 | 0~25°/s |
| 自動旋轉功能 | 支援 |
| 比例變速 | 速度與焦距自動匹配 |
| 同軸控制 | 支援 |
| 線性掃瞄位置 | AB 兩點水平 0~200°範圍內任意設定 |
| 線性掃瞄速度 | 1~9 等級速度可設定 |
| 預置點數量 | 220 個 |
| 巡航組數量 | 3 組(每組 16 個獨立編輯位元，停留時間與速度) |
| 機械復位效驗 | 支援 |
| IR-Cut | 自動或手動切換 |
| 曝光模式 | 自動曝光 |
| 白平衡 | 自動/室內/室外/手動 |
| 焦距模式 | 自動/手動 |
| 增益控制 | 自動/手動 |

| | |
|----------|-----------------------------|
| 數位慢快門 | 支援 |
| 對比度/飽和度 | 支援 |
| 快速指令 | PELOC 指令集 |
| 背光補償 | 可調 |
| 材質/顏色 | 全鋁 / 白色 |
| 工作溫度 | -40°C~+60°C |
| 防水系數 | IP66 |
| 防雷 | 瞬間 6000V |
| 電源輸入 | DC12V/2A±10% |
| 最低功耗 | ≤15W |
| 外觀尺寸 | 396(W) x 196(D) x 160(H) mm |
| 產品重量(靜重) | 12500g |

※本公司所有型錄規格皆以現行產品為準，如有更改恕不另行通知

聲寶股份有限公司

桃園市龜山區大華里頂湖路 26 號

免費服務專線：0800-005438

<http://www.sampo.com.tw>

