


# SAMPO

## 世界級領導品牌



### 高速球紅外線攝影機

## 3年全保含天災



產品型號	VXC7020PT-18X
影像感應器	SONY IMX323 CMOS Sensor
鏡頭類型	18 倍：5.35~96.3mm
倍數顯示	支援
數位寬動態	支援
日夜模式	自動 ICR 濾光片
信噪比	≥50dB
白平衡	自動/室內/室外/鈉燈模式/手動
增益控制	自動/手動
影像輸出格式	支援 AHD/TVI/CVI/CVBS 輸出格式切換
電源供應	DC12V/4A 或 AC24V/3A
工作溫度範圍	-40°C~+60°C
功耗	≥25W
旋轉範圍	水平：360° / 垂直：93°
水瓶旋轉速度	0~380°/s
垂直旋轉速度	0~90°/s
自動旋轉功能	支援
比例變速	速度與焦距自動匹配
紅外燈/距離	8 顆大功率陣列式紅外燈，有效距離 120M
軌跡記憶	四組，每組 512 字結/每組預計 10 分鐘
定時任務	支援
同軸控制(UTC)	支援

AB 兩點掃描位置	任意設定
AB 兩點掃描速度	1~64 級速度可設
預設位置	220 個
巡航群組	8 組(每組 16 個可獨立編輯停留位，停留時間與速度)
機械位效驗	支援
警報端口	選購
快速指令	PELCO 指令集
防水系數	IP66
OSD 選單	支援(全英文)
預置點巡航速度	支援
供電模式	供電恢復/AB 掃描/水平掃描/預置點/巡航群組/無動作
環境光照度	支援
紅外燈開啟照度	支援
防雷	瞬間 6,000V
外觀尺寸	310(W) x 310(D) x 440(H) mm
產品重量(靜重)	4600g

※本公司所有型錄規格皆以現行產品為準，如有更改恕不另行通知

聲寶股份有限公司

桃園市龜山區大華里頂湖路 26 號

免費服務專線：0800-005438

<http://www.sampo.com.tw>

