

YK-MP26-1A



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

IP68防水防塵

後蓋出線接口,可依客戶需求訂製

攝影機支撐架,可依客戶需求訂製,靈活應用

使用紅外線48顆高亮度LED燈照射距離可達30- 50 米

使用紅外線18顆高功率LED燈照射距離可達80-100米

產品適用於兵工廠、化學工廠、煉油廠、高腐蝕

環境或較危險防爆環境等等

國際認證防爆標準Ex d IIC T6 Gb (工研院)及勞動部登錄

產品型號	YK-MP26-1A
材質	SUS304不鏽鋼
外觀塗裝	拋光/烤漆/電解電鍍
防水環境標準	符合國際標準IEC60529:2001/IP68
本體密閉標準	符合國際防水標準IP68
遮陽蓋	不銹鋼抗腐蝕材質 (SUS304/SUS316)
外部接口	不銹鋼標準四分或六分接口(選用)
外部螺絲孔位	不鏽鋼螺絲
IR 投射距離	48 顆紅外燈/可照射距離 30-50 米以上/18顆紅外線高功率LED燈可照射距離 80-100米
視窗	高密度強化玻璃5mm
工作環境	適用於高溫、化學、腐蝕性、煉油或鹽份較高之環境
尺寸	48 IR 400mm(長)*145mm(寬)*145mm(高) 含遮陽罩/18 IR 400mm(長)*185mm(寬)*185mm(高) 含遮陽罩"
不銹鋼支架	YK-0336-22 (選配)
不銹鋼支架尺寸	350mm(長)*124mm(寬)*100mm(高)