

iDS-9632NXI-I8/4F



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

高效能人臉影像資料庫管理

可達到32 支網路攝影機連線

H.265+ 解碼格式

HDMI1 最高可輸出4K (4096 × 2160) 解析度

全頻道錄影可達12 MP 解析度

支援多個VCA (影像內容分析)事件

ANR 技術提高網路斷線時的暫存，確保資料的完整與可靠性

產品型號	iDS-9632NXI-I8/4F
人臉偵測與分析	
人臉數據庫	4個數據庫 單一數據庫:30,000照片，全部數據庫合計50,000照片
人臉抓拍	4 頻道網路攝影機 (HIKVISION/ONVIF/RTSP protocol)
人臉比對警報	6 頻道人臉比對警報; 警報觸發動作: 錄影, 音效警告, 通知監控中心, 寄送電子郵件
人臉搜尋	支援以圖搜圖
人臉模組能力	8張照片/秒
影音輸入	
網路影像輸入	32 頻道
輸入頻寬	256 Mbps/200Mbps (啟用RAID)
輸出頻寬	200 Mbps
影音輸出	
錄影解析度	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/ NGA/4CIF/DCIF /2CIF/CIF/QCIF
CVBS 輸出(選配)	BNC x1(1.0Vp-p,75 Ω),解析度: PAL:704x576 , NTSC:704 x 480
VGA1/HDMI1 輸出解析度	VGA1: 2K (2560 x 1440)/60Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1280 x1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz HDMI1: 4K (3840 x 2160)/60Hz, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K(2560 x 1440)/60Hz, 1920 x 1080/60Hz,1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz
VGA2/HDMI2 出解析度	1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz,1024 x 768/60Hz
聲音輸出	RCA x 2 (Linear, 1 KQ)
解碼	
解碼格式	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
即時影像/回放 解析度	12 MPV8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3MP/1080p/UXGA/720p/ VGA/4CIF/DCI /2CIF/CIF/QCIF
同步回放	16 頻道
效能	4頻道@8MP(30fps)/16頻道@1080p(30fps)
網路協議	TCP/IP, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS

硬碟	
SATA	8 SATA埠
eSATA	1eSATA埠
性能	硬碟最高支援8TB容量
陣列種類	RAIDO, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10
外部端口	
雙向語音輸入	RCA x 1 (2.0 Vp-p, 1kQ)
網路介面	2 個,RJ-45 10/100/100Mbps 網路乙太接口
連接埠	RS-232; RS-485 控制鍵盤
USB	前板:2 x USB 2.0 ; 背板:1 x USB 3.0
警報輸入/輸出	16 IN / 4 OUT(8輸出可選配)
一般	
電源	AC 100~240V / 50~60 Hz
最大功耗	200 W
功耗(不含硬碟)	≤ 70 W
機殼	19 "rack-mounted 2U 機殼
工作溫度	-10° C ~ +55° C (14° F ~131° F)
工作濕度	10 ~ 90%
尺寸	445 x 470 x 90 mm (17.5"x 18.5" x 3.5")
重量(不含硬碟)	≤ 10 kg (22 lb)