

SAMPO

世界級領導品牌

海螺型紅外線攝影機



3年全保含天災



| | |
|-----------|----------------------------|
| 型號 | VK-XC5508HS |
| 影像感應器 | SONY IMX323 |
| 最低照度 | 0.01Lux |
| 有效像素 | 1920(H) x 1080(V) |
| 解析度 | 1080P |
| 電子快門 | 自動 · 1/50(60)~1/100,000sec |
| SNR | ≥41dB |
| 系統 | NTSC/PAL |
| 影像輸出 | AHD/TVI/CVI/CVBS |
| AGC | Level 10~15 (自動增益控制) |
| D-WDR | OFF/ON(Level 10~8) / 自動 |
| 信噪比 (S/N) | More than 58db (自動增益控制關閉) |
| 日夜模式切換 | 自動/ 彩色/ 黑白 |
| 位移偵測區域 | 4 個區域 |
| 遮罩區域 | 1~15 個區域 |

| | |
|----------|--|
| 白平衡 | ATW/ AWC-SET/ 室內/ 室外/ 手動 |
| 鏡射 | 垂直/水平/垂直加+平/關 |
| 數位降噪 | 2DNR/ 3DNR |
| 背光補償 | BLC/ HLC/ OFF |
| UTC 控制 | 支援 |
| 紅外燈 (距離) | 24 顆紅外燈 · 距離：15~20M |
| 鏡頭 | 標配：4.0mm / 選配：6.0/8.0mm |
| 工作溫度 | -10 ⁰ C~50 ⁰ C RH85% |
| 工作濕度 | < 90% |
| 防水等級 | 無 |
| 電源 | DC12V±10% |
| 線材 | DC/BNC/Switch |
| 外觀尺寸 | Φ90x80 mm |
| 產品重量(淨重) | 250g |

※本公司所有型錄規格皆以現行產品為準，如有更改恕不另行通知

聲寶股份有限公司
 桃園市龜山區大華里頂湖路 26 號
 免費服務專線:0800-00-5438
<http://www.sampo.com.tw>

